

Fisa tehnica colector solar 10 tuburi

Specificatii Tehnice:

diametrul țevii/colectorului principal - cupru ϕ 22
materialul și grosimea peretelui colectorului - Cupru, grosime de 0,8 mm
tipul de tuburi - Tuburi vidate cu 3 straturi
Material etasare - EPDM
dimensiunea tuburilor (diametrul exterior și lungimea) - 58 * 1800 mm
Debit agent termic – SPA: 0.10 l/min/tub
Rezistenta la vant - 30m/s
Rezistenta la grindina – pana la diametrul de 25 mm
materialul izolator din colector și grosimea acestuia - izolatie din vata mineral presata (140 kg/m ³)
tipul de sticlă utilizată în tuburi și grosimea acesteia - sticlă borosilicat (grad 3,3), grosime 1,6 mm
numărul de straturi și tipul de strat absorbant - 3 straturi, Cu/SS-ALN (H) / SS-ALN (L) / ALN, structură coaxială, cu tub dublu, integral din sticlă
diametrul condensatorului Heat-Pipe și materialul acestuia - 14 mm, cupru
materialul și diametrul Heat-Pipe-ului intern - tija ϕ 8 mm x 1630 mm / condensatorul ϕ 14mm x 70 mm, lungime totala 1700 mm
temperatura maximă de stagnare și presiunea maximă admisă - 190°C ~ 220°C, presiune de lucru recomandata între 4 si 6 bari, presiune maximă de testare 10 bari timp de 10 minute
eficiența colectorului - Rata de absorbție $\geq 92\%$, rata de radiație termică $\leq 7\%$
suprafața brută și suprafața de absorbție a unui colector cu 10 de tuburi - 2.24M ² /1.78M ²



SC 1Energy Best Solution SRL
Str. Agnita, nr. 45, Sector 6, Bucuresti
TEL: 0721.700.783

<http://www.1panourisolare.ro> suport@1panourisolare.ro

puterea termică nominală sau valorile de performanță - 60-100 litri de apă caldă la 80 de grade zilnic
Materialul colectorului și al suportului - Oțel inoxidabil / aliaj de aluminiu
Dimensiuni - 1980*1130*133mm
Greutate - 32 kg