

CARACTERISTICI ALE COMPONENTELOR PACHETULUI SOLAR

PANOU SOLAR SPA-S58/1800A-20



- Tip tub solar: Heat Pipe
 - Număr tuburi: 20
 - Dimensiuni tub: 58/1800 mm
 - Material tub: Borosilicat Glass 3.3
 - Material cadru: aluminiu sau oțel inox 301
 - Grosime sticlă tub: 1,5 mm
 - Valoare vacuum în tub: $< 5 \times 10^{-2}$ Pa
 - Suprafață de absorbție: 0,08 m²/tub
 - Suprafață de absorbție totală panou: 1,9 m²
 - Suprafață totală panou: 3,36 m²
 - Dimensiuni panou: 1696 x 1983 mm
 - Presiune maximă de lucru: 10 bar
 - Temperatură de stagnare: 270°C
 - Rezistent la grindină de 25 mm
- Material absorbant: Tinox pe platbandă din aluminiu

Boiler SON V S2/300



Boilerele SON V S2/300 sunt boilere de sol cu două serpentine destinate preparării apei calde menajere cu ajutorul agentului termic furnizat de două surse diferite.

Protecție anticorozivă: emailare și anod din magneziu

Capacitate: 300 litri

Greutate: 127 kg

Diametru: 650 mm

Înălțime: 1420 mm

Suprafață serpentină superioară: 0,9 m²

Suprafață serpentină inferioară: 1,2 m²

Prevăzute cu gură de vizitare de Ø 120 mm.

Rezistență electrică de 4,5 kW, opțională !

GRUP DE POMPARE BARBERI TROLLINO 05S



Caracteristici tehnice:

- Robinet sferic cu termometru
- Pompă de circulație solară
- Supapă de siguranță 6 bar
- Robinet de golire
- Debitmetru pentru reglare debit
- Clapetă antiretur
- Manometru
- Izolație termică
- Temperatură de funcționare: 110°C

Regulator solar SR-81



Caracteristici tehnice:

- Afișaj digital iluminat
- Protecție la supraîncălzire a câmpului solar
- Intrări: 4 – temperatură
- ieșiri: 4
- Livrat cu 1 sondă PT 1000 înaltă temperatură și 2 sonde temperatură normală
- Diferență de temperatură pentru pornire pompă: 3 - 20°C
- Diferență de temperatură pentru oprire pompă: 1 - 18°C
- Funcții:
 - anti-îngheț
 - vacanță
 - încălzire suplimentară
 - descărcare termică a rezervorului

Vas de expansiune solar



Caracteristici tehnice:

- Capacitate: 19 litri
- Membrană fixă
- Presiune de lucru: 8 bar
- Membrană din EPDM
- Racord: 3/4"
- Temperatura de lucru: 110°C

Vas de expansiune pentru boiler



Caracteristici tehnice:

- Capacitate: 19 litri
- Membrană fixă
- Presiune de lucru: 10 bar
- Membrană din EPDM
- Racord: 3/4"
- Temperatura de lucru: 100°C

Aerisitor solar



Caracteristici tehnice:

- Racord: 1/2"
- Temperatură de lucru: max. 130°C
- Presiune maximă de lucru: 10 bar

Vană de amestec solară



Caracteristici tehnice:

- Racord: 3/4"
- Reglaj temperatură: 30 – 65°C
- Temperatură maximă de lucru: 110°C
- Presiune maximă de lucru: 7 bar